

## ■ビーズ・シーエルティーキット仕様書

適用モデル	CLTソポ
外壁	・CLT壁パネル(60mm)
床	・床フレーム(45×195mm 防腐処理済材)、CLT床パネル(60mm)
ロフト	・CLT床パネル(60mm)、手摺
屋根	・CLT屋根パネル(60mm)、屋根材(アスファルトシングル)、軒先用水切板金
階段	・折り畳み式階段
ベランダ	・フレーム(防腐処理済材)、サーモウッドデッキ板(26×140mm)
建具	・FIX窓(ペアーガラス)、窓(開閉)、ドア、窓用水切板金
金物類	・各種ビス、CLTパネル用長ビス、木ネジ、アスファルトシングル用釘(折り畳み式階段用丁番)
その他	・図面一式 ・マニュアル

### ○お客様へ

- ①基礎への土台緊結金具が含まれておりません。現場での準備が必要です。
  - ②床フレームを設置する前に羽子板付きの沓石等を設置して、しっかり固定して下さい。
  - ③雨仕舞用に、ウレタンコーキング(アイボリー色)を別途ご用意の上、CLTパネル間、建具開口部等に施工下さい。
  - ④マニュアルにアスファルトシングル材の記載がありませんが、現場購入し、設置下さい。
  - ⑤部材は、無塗装のため、外壁材は、現場にて塗装して下さい。
  - ⑥キット内に塗料、基礎資材は含まれておりません。
  - ⑦キット内ビスはトルクスネジを使用しており、キットにピットが入っています。
- 仕様書に関しては、メーカー及び現地状況等により予告なしに変更する場合がございます。
- 配送料金に関しては、別紙参照ください。