変成シリコーン樹脂系 弾性接着剤

IBボンド



フローリングの動きに追従して割れ・突き上げを防止

変成シリコーン樹脂系 弾性接着剤

IBボンドは、木質フローリングとスラブ下地の接着にお使いいただける変成シリコーン樹脂系弾性接着剤です。ウレタン系接着剤は伸びが小さく、剥がれやすい傾向があるのに対し、IBボンドはフローリングの伸びに追従して剥がれに強い特性を持っています。

IBボンドの特徴

- スラブ下地に直貼り可能
- フローリングの伸縮に追従する適度な弾性
- フローリング裏のカルプ材不要
- 環境に優しい無溶剤タイプ
- 剥がしやすく張り替えが容易

- JAIA F☆☆☆☆
- JAIA 4VOC基準適合
- 厚生労働省指定13物質非含有

解体性動画

製品ページ

施工動画



変成シリコーン樹脂系弾性接着剤　IBボンド			
主成分	変成シリコーン樹脂	伸び	200%
色調	白色	貼り合わせ可能時間（23℃50%RH）	50分
粘度（2rpm）	23℃：430～630Pa・s　5℃：980～1180 Pa・s	有効期限	製造日より13ヶ月
比重	1.50	施工可能面積	約1.3 m²/kg

イイダ産業株式会社
IIDA INDUSTRY CO.,LTD

〒492-8446 愛知県稲沢市目比町一町割 770-1
TEL：0587-36-6100　FAX：0587-36-6101
URL：https://kenzai-orotex.jp/