P-CON

# ピーコン電気ショック




## 電気ショック本体

| | | BC100N・S | BC600N・S | BC1KNS |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 最大出力電圧 | 6,500V | 8,000V | 9,000V |
| | 周期 | 無負荷時 パルス電圧 約1秒 | | |
| | 出力電流 | 約0.13A | 約0.16A | 約0.18A |
| | 有効距離 | 100m以内 | 600m以内 | 1,200m以内 |
| | 寸法(m/m) | 195X112X63 | 200X144X99 | |
| | 重量 | 約0.7kg | 約1.8kg | 約1.9kg |
| 電源ボックス 防雨タイプ | 寸法(m/m) | 223X112X218 | | 223X140X321 |
| | 重量 | 約0.8kg | | 約1.3kg |
| 電源ボックス 防水タイプ | 寸法(m/m) | 257X184X98 | | ------ |
| | 重量 | 約0.6kg | | ------ |
| ソーラーパネル | 寸法(m/m) | 192X192 | | 192X330 |
| | 重量 | 約1.4kg | | 約2.1kg |
| バッテリー | 寸法(m/m) | 12V-7 | | 12V-12 |
| | 重量 | 約2.7kg | | 約4.4kg |
| 電池 | 寸法(m/m) | 単一アルカリ電池8本 | | ------ |
| | 重量 | 約1.2kg | | ------ |

※ 仕様は予告無く変更する場合がございます。

BC100N・S



BC600N・S



BC1KNS

